

Wiska Sprintwartels ESSKE ATEX RVS V4A

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
567205	ESSKE-4 12	12	5 mm	4 - 7 mm	17 mm	18 mm
567210	ESSKE-4 16	16	5 mm	5 - 10 mm	22 mm	24 mm
567211	ESSKE-4 20	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
567212	ESSKE-4 25	25	7 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
567213	ESSKE-4 32	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
567215	ESSKE-4 50	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm

567216	ESSKE-4 63	63	10 mm	32 - 48 mm	68 mm	75 mm
567217	ESSKE-4 40	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm