HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Sprintwartels EMSKV Messing vernikkeld

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
568017	EMSKV63-75	63	10 mm	48 - 62 mm	82 mm	90 mm
568000	EMSKV12	12	5 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
568002	EMSKV16	16	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
568004	EMSKV20	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
568006	EMSKV25	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
568008	EMSKV32	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm

568010	EMSKV40	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
568012	EMSKV50	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
568014	EMSKV63	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
568015	EMSKV75	75	12 mm	48 - 62 mm	82 mm	90 mm
5000318	EMSKV25PLUS	25	7 mm	13 - 18 mm	29 mm	32 mm
5000468	EMSKV16PLUS	16	5 mm	6 - 11 mm	20 mm	22 mm
568005	EMSKV20-25	20	6 mm	9 - 17 mm	24 mm	27 mm
8000640	EMSKV16-20	16	5 mm	6 - 13 mm	24 mm	65 mm
8000642	EMSKV12-16	12	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
8000643	EMSKV25-32	32	5 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000644	EMSKV32-40	32	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
8000645	EMSKV40-50	40	8 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8000646	EMSKV50-63	50	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm