

Wiska Sprintwartels EMSKV-L LT Low temp lange tap

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
568018	EMSKV-L25LT	25	12 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
568019	EMSKV-L32LT	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000240	EMSKV-L12LT	12	12 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
5000241	EMSKV-L16LT	16	12 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000242	EMSKV-L20LT	20	12 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000243	EMSKV-L40LT	40	15 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm

5000244	EMSKV-L50LT	50	15 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000245	EMSKV-L63LT	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm