

Wiska Sprintwartels EMSKV Messing vernikkeld lange tap

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
568100	EMSKV-L12	12	12 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
568102	EMSKV-L16	16	12 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
568104	EMSKV-L20	20	12 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
568106	EMSKV-L25	25	12 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
568108	EMSKV-L32	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
568110	EMSKV-L40	40	15 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
568112	EMSKV-L50	50	15 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm

568114	EMSKV-L63	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
--------	-----------	----	-------	------------	-------	-------