HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska MMSKV EMV-Z EMC, messing vernikkeld

Naar productpagina

Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
569007	MMSKV16EMV-Z /Ni	16	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
569004	MMSKV24EMV-Z /Ni	24	11 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
569005	MMSKV36EMV-Z /Ni	36	13 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8001229	MMSKV18EMV-Z /Ni	18	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm

Datum: 16 - 11 - 2026

8001237	MMSKV30EMV-Z /Ni	30	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8001247	MMSKV45EMV-Z /Ni	45	14 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8001253	MMSKV56EMV-Z /Ni	56	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm