HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Marine wartels KVM type W, messing

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
506204	KVM16-W7	16	1.5 mm	9 mm	6 - 7.5 mm	17 mm	19 mm
569105	KVM24-W8A	24	2 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8000919	KVM105-W75	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	105 mm	113 mm
8000922	KVM105-W80	105	2 mm	20 mm	78 - 83 mm	105 mm	113 mm
8000932	KVM18-W10	18	2 mm	10 mm	8 - 10.5 mm	19 mm	22 mm
8000916	KVM105-W70	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	105 mm	113 mm
8000968	KVM36-W26	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	41 mm

Datum: 16 - 11 - 2026

8000938	KVM24-W10A	24	2 mm	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	28 mm
8000941	KVM24-W16	24	2 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
8000977	KVM45-W28	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001019	KVM72-W56	72	2 mm	16 mm	52 - 56.5 mm	70 mm	75 mm
8000982	KVM45-W32	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8000954	KVM30-W15	30	2 mm	12 mm	12 - 15.5 mm	30 mm	34 mm
8000955	KVM30-W18	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	34 mm
8000958	KVM30-W20	30	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	34 mm
8000992	KVM56-W35	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
8000964	KVM36-W22	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	41 mm
8001032	KVM80-W61	80	2 mm	18 mm	59 - 62 mm	85 mm	91 mm
8000966	KVM36-W24	36	2 mm	13 mm	20 - 24.5 mm	36 mm	41 mm
8001035	KVM80-W64	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm
8000998	KVM56-W41	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8001010	KVM72-W44	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	75 mm
8001013	KVM72-W48	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	75 mm
8001016	KVM72-W52	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	75 mm
8000934	KVM18-W8	18	2 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
8000963	KVM36-W20A	36	2 mm	13 mm	18 - 20.5 mm	36 mm	41 mm
8000980	KVM45-W30	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8000995	KVM56-W38	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001031	KVM80-W58	80	2 mm	18 mm	54 - 58.5 mm	85 mm	91 mm
8001038	KVM80-W67	80	2 mm	18 mm	64 - 68 mm	85 mm	91 mm