HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Marine wartels KVM type Z, messing vernikkeld

Naar productpagina

Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
569196	KVM18-Z8/Ni	18	1.5 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
569205	KVM24-Z12/Ni	24	1.5 mm	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
569206	KVM24-Z14/Ni	24	1.5 mm	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm

Datum: 16 - 11 - 2026

569207	KVM24-Z16/Ni	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
569255	KVM80-Z64/Ni	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm
569122	KVM30-Z18/Ni	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	34 mm
8000927	KVM105-Z70/Ni	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	105 mm	113 mm
8000930	KVM105-Z75/Ni	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	105 mm	113 mm
8000937	KVM18-Z10/Ni	20	1.5 mm	10 mm	4.5 - 8 mm	19 mm	22 mm
8000972	KVM36-Z22/Ni	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	41 mm
8000974	KVM36-Z24/Ni	36	2 mm	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	41 mm
8000976	KVM36-Z26/Ni	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	41 mm
8000946	KVM24-Z10A/Ni	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	28 mm
8000951	KVM24-Z17/Ni	24	1.5 mm	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
8000953	KVM24-Z8A/Ni	24	1.5 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8001024	KVM72-Z44/Ni	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	75 mm
8000987	KVM45-Z28/Ni	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001027	KVM72-Z48/Ni	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	75 mm
8000961	KVM30-Z20/Ni	30	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
8001030	KVM72-Z52/Ni	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	75 mm
8001040	KVM80-Z60/Ni	80	2 mm	18 mm	57 - 60 mm	85 mm	91 mm
8001003	KVM56-Z35/Ni	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm

8001006	KVM56-Z38/Ni	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001009	KVM56-Z41/Ni	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
506208	KVM45-Z30/Ni	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
506209	KVM45-Z32/Ni	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8001043	KVM80-Z61/Ni	80	2 mm	18 mm	52 - 62 mm	85 mm	91 mm