HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Marine wartels KVM type Z, messing verchroomd

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
569204	KVM24-Z10A/Cr	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	28 mm
569208	KVM24-Z12/Cr	24	1.5 mm	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
569209	KVM24-Z14/Cr	24	1.5 mm	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm

Datum: 17 - 11 - 2026

569210	KVM24-Z17/Cr	24	1.5 mm	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
569050	KVM18-Z8/Cr	18	1.5 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
569052	KVM18-Z10/Cr	18	1.5 mm	10 mm	8 - 10.5 mm	19 mm	22 mm
569053	KVM24-Z16/Cr	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
569054	KVM30-Z18/Cr	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	35 mm
569055	KVM30-Z20/Cr	30	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	34 mm
569056	KVM36-Z22/Cr	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	41 mm
569057	KVM36-Z24/Cr	36	2 mm	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	41 mm
569058	KVM36-Z26/Cr	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	41 mm
8000926	KVM105-Z70/Cr	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	105 mm	113 mm
8000929	KVM105-Z75/Cr	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	105 mm	113 mm
8000931	KVM16-Z8/Cr	16	1.5 mm	9 mm	6 - 7.5 mm	17 mm	19 mm
8000952	KVM24-Z8A/Cr	24	1.5 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8001023	KVM72-Z44/Cr	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	75 mm
8000986	KVM45-Z28/Cr	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001026	KVM72-Z48/Cr	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	75 mm
8000989	KVM45-Z30/Cr	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8000991	KVM45-Z32/Cr	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8001002	KVM56-Z35/Cr	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm

8001005	KVM56-Z38/Cr	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001008	KVM56-Z41/Cr	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8001029	KVM72-Z52/Cr	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	75 mm
8001042	KVM80-Z61/Cr	80	2 mm	18 mm	52 - 62 mm	85 mm	91 mm
8001045	KVM80-Z64/Cr	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm