HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Marine wartels KVM type Z, messing

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
8000123	KVM18-Z8	18	1.5 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
569215	KVM72-Z56	72	2 mm	16 mm	54 - 56.5 mm	70 mm	75 mm
569216	KVM24-Z8A	24	1.5 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	27 mm
8000925	KVM105-Z70	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	105 mm	113 mm
8000928	KVM105-Z75	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	105 mm	113 mm
8000936	KVM18-Z10	18	1.5 mm	10 mm	8 - 10.5 mm	19 mm	22 mm

Datum: 16 - 11 - 2026

8000971	KVM36-Z22	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	41 mm
8000973	KVM36-Z24	36	2 mm	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	41 mm
8000975	KVM36-Z26	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	41 mm
8000945	KVM24-Z10A	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	27 mm
8000947	KVM24-Z12	24	1.5 mm	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	27 mm
8000948	KVM24-Z14	24	1.5 mm	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	27 mm
8000949	KVM24-Z16	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	27 mm
8000950	KVM24-Z17	24	1.5 mm	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	27 mm
8001022	KVM72-Z44	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	75 mm
8000985	KVM45-Z28	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001025	KVM72-Z48	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	75 mm
8000959	KVM30-Z18	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	34 mm
8000960	KVM30-Z20	30	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	34 mm
8000990	KVM45-Z32	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8001039	KVM80-Z60	80	2 mm	18 mm	57 - 60 mm	85 mm	91 mm
8001041	KVM80-Z61	80	2 mm	18 mm	52 - 62 mm	85 mm	91 mm
8001001	KVM56-Z35	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
8001004	KVM56-Z38	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001007	KVM56-Z41	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8000988	KVM45-Z30	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8001028	KVM72-Z52	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	75 mm
8001044	KVM80-Z64	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm