HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Pflitsch UNI IRIS EMV dicht wartels Marine

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 135 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Afschermingsdiameter	6.5 - 11.5 mm

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
662795	2182209s04	18	1.5 mm	10 mm	6.5 - 9 mm	24 mm	26.7 mm
662796	2182211s04	18	1.5 mm	10 mm	8 - 11 mm	24 mm	26.7 mm
662797	2242814s07	24	1.5 mm	11 mm	10 - 14 mm	30 mm	33.5 mm
662749	2242818s08	24	1.5 mm	11 mm	14 - 18 mm	30 mm	33.5 mm
662832	2303220s10	30	2 mm	12 mm	17 - 20 mm	35 mm	38.5 mm
662810	2363826s11	36	2 mm	13 mm	21 - 26 mm	40 mm	43.5 mm
662755	2727545s21	72	2 mm	16 mm	40 - 45 mm	81 mm	87 mm
662756	2727551s22	72	2 mm	16 mm	45 - 51 mm	81 mm	87 mm
662799	2565841s21	56	2 mm	15 mm	37 - 41 mm	60 mm	65 mm
662844	2182207S01	18	1.5 mm	10 mm	4 - 6.5 mm	24 mm	26.7 mm

Datum: 17 - 11 - 2026