

Pflitsch LevelEx wartels Messing vernikkeld high temp, Metrisch

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Ongearmeerde kabel
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
666203	Lex 216ms HT S	16	16 mm	7 - 11 mm	20 mm	22 mm
666204	Lex 220ms HT S	20	16 mm	8 - 14 mm	24 mm	26 mm
666205	Lex 225ms HT S	25	16 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm
666206	Lex 232ms HT S	32	16 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
666207	Lex 240ms HT S	40	16 mm	26 - 34 mm	46 mm	50 mm
666208	Lex 263ms HT S	63	16 mm	44 - 56 mm	70 mm	74 mm
666213	Lex 250ms HT S	50	16 mm	33 - 45 mm	60 mm	64 mm
8002335	Lex 275ms HT S	75	19 mm	56 - 66 mm	81 mm	87 mm
8002364	Lex 216ms 8 HTS	16	16 mm	3 - 8 mm	20 mm	22 mm

8002373	Lex 216ms HT S zu	16	16 mm	7 - 11 mm	20 mm	22 mm
---------	----------------------	----	-------	-----------	-------	-------