

Pflitsch LevelEx wartels Messing vernikkeld high temp

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Ongearmeerde kabel
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
666215	Lex 3038ms H TS	3/8"	16 mm	7 - 11 mm	20 mm	22 mm
666216	Lex 3012ms H TS	1/2"	20 mm	8 - 14 mm	24 mm	26 mm
666217	Lex 3034ms H TS	3/4"	20.5 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm
666218	Lex 3100ms H TS	1"	25 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
666219	Lex 3114ms H TS	1 1/4"	26 mm	26 - 34 mm	46 mm	50 mm
666220	Lex 3200ms H TS	2"	27 mm	33 - 45 mm	68 mm	72 mm
666221	Lex 3212ms H TS	2 1/2"	40 mm	44 - 56 mm	81 mm	87 mm