Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

ICC VMVS plat 2x0,75

Naar productpagina



ETIM productklasse	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Nom. geleiderdoorsnede	0.75 mm²
Aantal aders	2
Adercodering	Kleur
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	5 - 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage/in rust/vibratie	-10 - 70 °C
Nom. spanning U0	300 V
Nom. spanning U	300 V

SKU	Mantelkleur
763558	Goud
763501	Wit
763534	Grijs
763498	Zwart

Datum: 11 - 11 - 2026