

ICC VMVL 3x0,75

Naar productpagina



ETIM productklasse	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Nom. geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Aantal aders	3
Adercodering	Kleur
Identificatie-/codeerkleur ader	1x groen/geel, 1x blauw, 1x bruin
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende druppels/deeltjes	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/graad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/graad	Geen
Buitendiameter circa	6.6 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage	5 to 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage	10 to 70 °C
Nom. spanning U0	300 V
Nom. spanning U	500 V

SKU	Mantelkleur
763895	Wit
763930	Grijs
763884	Zwart