

## ICC VMVL 5x1

[Naar productpagina](#)



|                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ETIM productklasse                                              | Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen |
| Nom. geleiderdoorsnede                                          | 1 mm <sup>2</sup>                                  |
| Aantal aders                                                    | 5                                                  |
| Adercodering                                                    | Kleur                                              |
| Identificatie-/codeerkleur ader                                 | 1x groen/geel, 1x blauw, 1x bruin, 1x zwart, 1x gr |
|                                                                 | ijs                                                |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse                          | Eca                                                |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling                | Geen                                               |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling            | Geen                                               |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende druppels/deeltjes     | Geen                                               |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende druppels/deeltjes | Geen                                               |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/leeggraad         | Geen                                               |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/leeggraad     | Geen                                               |
| Buitendiameter circa                                            | 8.7 mm                                             |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage               | 5 to 70 °C                                         |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage                    | 10 to 70 °C                                        |
| Nom. spanning U0                                                | 300 V                                              |
| Nom. spanning U                                                 | 500 V                                              |

| SKU    | Mantelkleur |
|--------|-------------|
| 764526 | Wit         |
| 764515 | Zwart       |