HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Pflitsch LevelEx TRI wartels RVS316 high temp

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Ongearmeerde kabel
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draaddiameter in inch NPT/ gasbuisdraad	Nom. draaddiameter metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
8000156	Lex 225VA tri/316L		25	1.5 mm	16 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm
8002376	Lex 216VA tri/316L		16	1.5 mm	16 mm	7 - 11 mm	20 mm	22 mm
8002377	Lex 3034VA tri/316L	3/4"			20.5 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm

Datum: 16 - 11 - 2026