

Wiska VentGLAND RVS low temp, Railway

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 303 (1.4305)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekcontasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Ja
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekcontasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
8000339	ESSVG20LTRW	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8000344	ESSVG25LTRW	25	7 mm	9 - 17 mm	30 mm	33 mm
8000348	ESSVG32LTRW	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000353	ESSVG40LTRW	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
8000357	ESSVG50LTRW	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8000362	ESSVG63LTRW	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
8000335	ESSVG16LTRW	16	6 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm