

Wiska VentGLAND RVS, Railway

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 303 (1.4305)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Ja
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
8000340	ESSVG20RW	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8000345	ESSVG25RW	25	7 mm	9 - 17 mm	30 mm	33 mm
8000349	ESSVG32RW	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000354	ESSVG40RW	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
8000358	ESSVG50RW	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8000363	ESSVG63RW	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
8000336	ESSVG16RW	16	6 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm