HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Sprintwartels ESSKE RVS V4A ATEX, lowtemp

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
8000745	ESSKE-4 12 LT	12	5 mm	4 - 7 mm	17 mm	18 mm
8000747	ESSKE-4 16 LT	16	5 mm	5 - 10 mm	22 mm	24 mm
8000749	ESSKE-4 20 LT	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8000751	ESSKE-4 25 LT	25	7 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm

Datum: 17 - 11 - 2026

8000754	ESSKE-4 32 L T	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000757	ESSKE-4 40 L T	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8000760	ESSKE-4 50 L T	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8000763	ESSKE-4 63 L T	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm