HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Marine wartels KVMS type W, messing

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
8001073	KVMS24-W10A	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	28 mm
8001075	KVMS24-W12	24	1.5 mm	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
8001077	KVMS24-W14	24	1.5 mm	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm
8001046	KVMS105-W70	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	103 mm	113 mm

Datum: 16 - 11 - 2026

8001080	KVMS24-W16	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
8001049	KVMS105-W75	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	103 mm	113 mm
8001083	KVMS24-W17	24	1.5 mm	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
8001052	KVMS105-W80	105	2 mm	20 mm	78 - 83 mm	103 mm	113 mm
8001086	KVMS24-W8A	24	1.5 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8001061	KVMS18-W10	18	1.5 mm	10 mm	8 - 10.5 mm	19 mm	22 mm
8001064	KVMS18-W8	18	1.5 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
8001169	KVMS72-W48	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	76 mm
8001102	KVMS30-W18	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	35 mm
8001172	KVMS72-W52	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	76 mm
8001105	KVMS30-W20	30	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
8001133	KVMS45-W30	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8001136	KVMS45-W32	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8001113	KVMS36-W22	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	42 mm
8001116	KVMS36-W24	36	2 mm	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	42 mm
8001187	KVMS80-W59	80	2 mm	18 mm	57 - 61 mm	90 mm	100 mm
8001188	KVMS80-W61	80	2 mm	18 mm	59 - 62 mm	85 mm	91 mm
8001148	KVMS56-W35	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
8001191	KVMS80-W64	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm
8001151	KVMS56-W38	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001154	KVMS56-W41	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8001166	KVMS72-W44	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	76 mm
8001119	KVMS36-W26	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	42 mm
8001130	KVMS45-W28	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001175	KVMS72-W56	72	2 mm	16 mm	52 - 56.5 mm	70 mm	76 mm