HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska MMSKV Messing verchroomd

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
8001233	MMSKV24/Cr	24	1.5 mm	11 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8001238	MMSKV30/Cr	30	2 mm	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8001242	MMSKV36/Cr	36	2 mm	13 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8001248	MMSKV45/Cr	45	2 mm	14 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8001254	MMSKV56/Cr	56	2 mm	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
8001226	MMSKV16/Cr	16	1.5 mm	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
8001230	MMSKV18/Cr	18	1.5 mm	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm

Datum: 17 - 11 - 2026