

Wiska NMSKE ATEX-EMC messing vernikkeld met NPT-draad

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)
Afschermingsdiameter	36 - 36 mm

SKU	Product	Nom. draad maat in in ch NPT/gas buisdraad	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabeld iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
8001320	NMSKE11/2E MV-Z	1 1/2"	2.209 mm	20 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8001322	NMSKE11/4E MV-Z	1 1/4"	2.209 mm	20 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8001323	NMSKE1EMV- Z	1"	2.209 mm	20 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm

8001325	NMSKE1/2EM V-Z	1/2"	1.814 mm	16 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8001327	NMSKE1/4EM V-Z	1/4"	1.411 mm	13 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8001329	NMSKE2EMV- Z	2"	2.209 mm	21 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
8001331	NMSKE3/4EM V-Z	3/4"	1.814 mm	16 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8001333	NMSKE3/8EM V-Z	3/8"	1.411 mm	13 mm	4.5 - 10 m m	20 mm	22 mm