HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Sprintwartels PMSKV EMC, messing vernikkeld

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
8001407	PMSKV21-32 EMV-Z	21	1.588 mm	7 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8001410	PMSKV29-40 EMV-Z	29	1.588 mm	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8001413	PMSKV36-50 EMV-Z	36	1.588 mm	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8001390	PMSKV11-16	11	1.41 mm	6 mm	4.5 - 10 mm	22 mm	24 mm

Datum: 19 - 11 - 2026

8001418	PMSKV48-63 EMV-Z	48	1.588 mm	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	74 mm
8001393	PMSKV11-20 EMV-Z	11	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8001421	PMSKV7-12E MV-Z	7	1.27 mm	5 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8001397	PMSKV13,5-25EMV-Z	13.5	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	29 mm	32 mm
8001424	PMSKV7-16E MV-Z	7	1.27 mm	5 mm	4.5 - 10 m m	20 mm	22 mm
8001400	PMSKV16-20 EMV-Z	16	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	29 mm	32 mm
8001427	PMSKV9-16E MV-Z	9	1.41 mm	5 mm	4.5 - 10 m m	20 mm	22 mm
8001405	PMSKV21-25 EMV-Z	21	1.588 mm	7 mm	9 - 17 mm	36 mm	40 mm
8001395	PMSKV13,5-20EMV-Z	13.5	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8001402	PMSKV16-25 EMV-Z	16	1.41 mm	6 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8001416	PMSKV42-50 EMV-Z	42	1.588 mm	10 mm	21 - 35 mm	60 mm	61 mm