HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Sprintwartels PMSKV Messing vernikkeld, LowTemp

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
8001408	PMSKV21-32 LT	21	1.58 mm	7 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8001411	PMSKV29-40 LT	29	1.58 mm	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
8001414	PMSKV36-50 LT	36	1.58 mm	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	60 mm
8001391	PMSKV11-16 EMV-Z	11	1.41 mm	6 mm	4.5 - 10 mm	22 mm	24 mm

Datum: 19 - 11 - 2026

8001419	PMSKV48-63 LT	48	1.58 mm	10 mm	56 - 67 mm	68 mm	75 mm
8001394	PMSKV11-20 LT	11	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8001422	PMSKV7-12LT	7	1.27 mm	5 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8001398	PMSKV13,5-25LT	13.5	1.41 mm	6 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8001425	PMSKV7-16LT	7	1.27 mm	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
8001401	PMSKV16-20 LT	16	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	29 mm	27 mm
8001428	PMSKV9-16LT	7	1.41 mm	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
8001406	PMSKV21-25 LT	21	1.58 mm	7 mm	9 - 17 mm	36 mm	40 mm
8001396	PMSKV13,5-20LT	13.5	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8001403	PMSKV16-25 LT	16	1.41 mm	6 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8001417	PMSKV42-50 LT	42	1.58 mm	10 mm	21 - 35 mm	60 mm	64 mm