

Pflitsch LevelEx AC wartels Messing vernikkeld voor gearmeerde kabels, NPT

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
8002312	LexAC 301223ms1411 H	1/2"	20 mm	8 - 14 mm	24 mm	26 mm
8002313	LexAC 3034ms2620 HTS	3/4"	20.5 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
8002314	LexAC 3114ms4534 HTS	1 1/4"	26 mm	33 - 45 mm	60 mm	64 mm
8002318	LexAC 3212ms6656 HTS	2 1/2"	40 mm	56 - 66 mm	81 mm	87 mm
8002319	LexAC 3012ms2014 HTS	1/2"	20 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm
8002320	LexAC 3200ms5644 HTS	2"	27 mm	44 - 56 mm	70 mm	74 mm
8002358	LexAC 3034ms2616 HTS	3/4"	20.5 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
8002359	LexAC 3012ms2009 HTS	1/2"	20 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm

8002418	LexAC 301223 ms1407 H	1/2"	20 mm	8 - 14 mm	24 mm	26 mm
---------	--------------------------	------	-------	-----------	-------	-------