

Pflitsch LevelEx AC wartels Messing vernikkeld voor gearmeerde kabels, metrisch

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
8002336	LexAC 216ms1 407 HTS	16	16 mm	8 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
8002337	LexAC 216ms1 409 HTS	16	16 mm	8 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
8002338	LexAC 216ms1 411 HTS	16	16 mm	8 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
8002339	LexAC 220ms2 009 HTS	20	16 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm
8002340	LexAC 220ms2 014 HTS	20	16 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm
8002341	LexAC 225ms2 616 HTS	25	16 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
8002342	LexAC 225ms2 618 HTS	25	16 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
8002343	LexAC 225ms2 620 HTS	25	16 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm

8002344	LexAC 232ms3 420 HTS	32	16 mm	26 - 34 mm	46 mm	49 mm
8002345	LexAC 232ms3 425 HTS	32	16 mm	26 - 34 mm	46 mm	49 mm
8002346	LexAC 232ms3 426 HTS	32	16 mm	26 - 34 mm	46 mm	49 mm
8002378	LexAC 240ms4 528 HTS	40	16 mm	33 - 45 mm	46 mm	50 mm
8002379	LexAC 240ms4 534 HTS	40	16 mm	33 - 45 mm	46 mm	50 mm
8002380	LexAC 250ms5 637 HTS	50	16 mm	44 - 56 mm	60 mm	64 mm
8002382	LexAC 263ms6 644 HTS	63	18 mm	56 - 66 mm	70 mm	74 mm
8002383	LexAC 263ms6 656 HTS	63	18 mm	56 - 66 mm	70 mm	74 mm