

Pflitsch LevelEx TRI wartels Messing vernikkeld high temp

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Ongearmeerde kabel
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
8002351	Lex 216ms tri HTS	16	7 - 11 mm	20 mm	22 mm
8002352	Lex 220ms tri HTS	20	8 - 14 mm	24 mm	26 mm
8002353	Lex 225ms tri HTS	25	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm
8002354	Lex 232ms tri HTS	32	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
8002355	Lex 240ms tri HTS	40	26 - 34 mm	46 mm	50 mm
8002356	Lex 250ms tri HTS	50	33 - 45 mm	60 mm	64 mm
8002357	Lex 263ms tri HTS	63	44 - 56 mm	70 mm	74 mm
8002368	Lex 216ms 8 tr i HTS	16	3 - 8 mm	20 mm	22 mm