


Pflitsch LevelEx AC wartels RVS316 voor gearmeerde kabels, metrisch

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
8000077	LexAC 220VA2 014/316L	20	16 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm
8002365	LexAC 220VA2 009/316L	20	16 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm
8002366	LexAC 225VA2 620/316L	25	16 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
8002384	LexAC 216VA1 407/316L	16	16 mm	8 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
8002385	LexAC 216VA1 409/316L	16	16 mm	8 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
8002386	LexAC 216VA1 411/316L	16	16 mm	8 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
8002387	LexAC 225VA2 618/316L	25	16 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
8002388	LexAC 232VA3 420/316L	32	16 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
8002389	LexAC 232VA3 425/316L	32	16 mm	26 - 34 mm	46 mm	49 mm
8002390	LexAC 232VA3 426/316L	32	16 mm	26 - 34 mm	46 mm	49 mm

8002391	LexAC 240VA4 528/316L	40	16 mm	33 - 45 mm	60 mm	64 mm
8002392	LexAC 240VA4 534/316L	40	16 mm	33 - 45 mm	60 mm	64 mm
8002393	LexAC 250VA5 637/316L	50	16 mm	44 - 56 mm	70 mm	74 mm
8002394	LexAC 250VA5 644/316L	50	16 mm	44 - 56 mm	70 mm	74 mm
8002395	LexAC 263VA6 644/316L	63	18 mm	56 - 66 mm	81 mm	87 mm
8002396	LexAC 263VA6 656/316L	63	18 mm	56 - 66 mm	81 mm	87 mm
8002367	LexAC 225VA2 616/316L	25	16 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm