Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

# Flexa ROHRflex-slangen PP

Naar productpagina



| | |
|---|---|
| ETIM productklasse | Kunststof geribde kabelbeschermslang |
| Nom. diameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| UV-bestendig | Ja |
| Halogeenvrij | Ja |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Gebruikstemperatuur | -40 - 130 °C |
| Buigingsradius, statisch | 15 mm |
| Buigingsradius, dynamisch | 45 mm |
| Oliebestendig | Ja |
| Brandversnellend | Nee |
| Sleuven over de lengterichting | Nee |
| Goedkeuring volgens EN 61386-23 | Ja |
| Goedkeuring volgens UR | Nee |
| Goedkeuring volgens CSA | Nee |
| Goedkeuring volgens LUL/British Standard | Nee |
| Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA | Ja |
| Goedkeuring volgens UTAC | Nee |
| Goedkeuring volgens NF F 16-101 | Nee |
| Met trekdraad | Nee |
| Materiaalkwaliteit | Overig |
| Extra gladde binnenlaag | Nee |

| SKU |
|---|
| 841695 |
| 841689 |
| 841690 |
| 841691 |
| 841693 |
| 841694 |
| 841697 |

Datum: 16 - 11 - 2026