

## Flexa ROHRflex-slangen PA6

Naar productpagina



ETIM productklasse	Kunststof geribde kabelbeschermslang
Nom. diameter	10 mm
Buitendiameter	10 mm
UV-bestendig	Ja
Halogeenvrij	Ja
Binnendiameter	6.5 mm
Gebruikstemperatuur	-40 - 115 °C
Buigingsradius, statisch	13 mm
Buigingsradius, dynamisch	35 mm
Oliebestendig	Ja
Brandversnellend	Nee
Sleuven over de lengterichting	Nee
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring volgens UR	Ja
Goedkeuring volgens CSA	Ja
Goedkeuring volgens LUL/British Standard	Ja
Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA	Ja
Goedkeuring volgens UTAC	Nee
Goedkeuring volgens NF F 16-101	Ja
Met trekdraad	Nee
Materiaalkwaliteit	Polyamide 6
Extra gladde binnenlaag	Nee

SKU	Kleur
841718	Grijs
841736	Zwart
841719	Grijs
841737	Zwart
841720	Grijs
841738	Zwart
841722	Grijs
841739	Zwart
841740	Zwart
841724	Grijs
841729	Grijs
841741	Zwart
841730	Grijs
841743	Zwart
841732	Grijs
841733	Zwart
841734	Grijs

