

Flexa HG gevlochten beschermsslagen HG-PET022

Naar productpagina



ETIM productklasse	Gevlochten kabelbeschermsslagen
Nom. diameter	15 mm
Bundeldiameter	13 - 25 mm
Materiaalkwaliteit	Polyester (PET)
Halogeenvrij	Ja
Open (achteraf te monteren)	Nee
Temperatuur	-50 - 150 °C
Goedkeuring volgens UR	Nee
Goedkeuring volgens NF F 16-101	Ja
Goedkeuring volgens DIN 5510	Ja

SKU	Proplanet per unit sold	Materiaal	Kwaliteitsklasse	Kleur
841964	1	Kunststof	Polyester (PET)	Zwart
841940	100	Overig	Overig	Grijs
841941	100	Overig	Overig	Grijs
841942	100	Overig	Overig	Grijs
841943	100	Overig	Overig	Grijs
841944	100	Overig	Overig	Grijs
841945	100	Overig	Overig	Grijs
841946	100	Overig	Overig	Grijs
841947	100	Overig	Overig	Grijs
841948	100	Overig	Overig	Grijs
841949	100	Overig	Overig	Grijs
841950	100	Overig	Overig	Zwart
841951	100	Overig	Overig	Zwart
841952	100	Overig	Overig	Zwart
841953	100	Overig	Overig	Zwart
841954	100	Overig	Overig	Zwart
841955	100	Overig	Overig	Zwart
841956	100	Overig	Overig	Zwart
841957	100	Overig	Overig	Zwart
841958	100	Overig	Overig	Zwart

841959	100	Overig	Overig	Zwart
841960	1	Kunststof	Polyester (PET)	Zwart
841961	1	Kunststof	Polyester (PET)	Zwart
841962	1	Kunststof	Polyester (PET)	Zwart
841963	1	Kunststof	Polyester (PET)	Zwart