

Flexa Slangwartels Draaibaar met Metrische draad

[Naar productpagina](#)



ETIM productklasse	Wartel voor metalen kabelbeschermslang
Nom. diameter	21 mm
Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang	65 - 65
Draaibare schroefdraad	Nee
Schroefdraadlengte	11 mm
Eendelig	Nee
Kleinste binnendiameter slang	21 mm
Grootste buitendiameter slang	21 mm
Totale lengte	31 mm
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermer	Nee
	Norm DIN EN 61386-23
Totale hoogte	31 mm
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermer	Nee
	Norm CSA
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermer	Nee
	Norm UL
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermer	Nee
	Norm FI
Gebruikstemperatuur	-40 - 125 °C

SKU	Oppervlaktebescherming	Bouwvorm	Draadaansluitmaat
843374	Verchroomd	Binnendraad	M32 x 1,5
843369	Vernikkeld	Buitendraad	M20 x 1,5
843370	Vernikkeld	Buitendraad	M25 x 1,5
843371	Vernikkeld	Buitendraad	M32 x 1,5
843368	Vernikkeld	Buitendraad	M16 x 1,5