

Flexa Slangwartels Messing met Metrische draad

[Naar productpagina](#)



ETIM productklasse	Wartel voor metalen kabelbeschermslang
Nom. diameter	21 mm
Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang	40 - 40
Draaibare schroefdraad	Ja
Schroefdraadlengte	10 mm
Eendelig	Nee
Grootste buitendiameter slang	21 mm
Totale lengte	29 mm
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermer	Nee
	Norm DIN EN 61386-23
Totale hoogte	35 mm
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermer	Nee
	Norm CSA
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermer	Nee
	Norm UL
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermer	Nee
	Norm FI
Gebruikstemperatuur	-40 - 250 °C

SKU	Type schroefdraad	Oppervlaktebescherming	Bouwworm	Verbinding wijze wartel aan behuizing	Uitvoering	Draadaansluitmaat	Materiaal behuizing
847080	Metrisch	Vernikkeld	Buitendraad	Schroefdraad	Recht	M10 x 1,0	Messing
847082	Metrisch	Vernikkeld	Buitendraad	Schroefdraad	Recht	M12 x 1,5	Messing
847084	Metrisch	Vernikkeld	Buitendraad	Schroefdraad	Recht	M16 x 1,5	Messing
847086	Metrisch	Vernikkeld	Buitendraad	Schroefdraad	Recht	M20 x 1,5	Messing
847088	Metrisch	Vernikkeld	Buitendraad	Schroefdraad	Recht	M25 x 1,5	Messing
847090	Metrisch	Vernikkeld	Buitendraad	Schroefdraad	Recht	M32 x 1,5	Messing

847093	Metrisch	Vernikkeld	Buitendraad	Schroefdraad	Recht	M40 x 1,5	Messing
847094	Metrisch	Vernikkeld	Buitendraad	Schroefdraad	Recht	M50 x 1,5	Messing
847081	Metrisch	Vernikkeld	Buitendraad	Schroefdraad	Recht	M12 x 1,5	Messing
847083	Metrisch	Vernikkeld	Buitendraad	Schroefdraad	Recht	M16 x 1,5	Messing
847087	Metrisch	Vernikkeld	Buitendraad	Schroefdraad	Recht	M20 x 1,5	Messing
847092	Metrisch	Vernikkeld	Buitendraad	Schroefdraad	Recht	M40 x 1,5	Messing
847085							
847089							