

Flexa Slangwartels Messing vernikkeld met Metrische draad, IP40

[Naar productpagina](#)



ETIM productklasse	Wartel voor metalen kabelbeschermslang
Nom. diameter	56 mm
Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang	40 - 40
Draaibare schroefdraad	Nee
Schroefdraadlengte	14 mm
Eendelig	Nee
Grootste buitendiameter slang	56 mm
Totale lengte	74 mm
Totale hoogte	49 mm
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermer	Nee
	Norm DIN EN 61386-23
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermer	Nee
	Norm CSA
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermer	Nee
	Norm UL
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermer	Nee
	Norm FI
Gebruikstemperatuur	-40 - 125 °C

SKU	Draadaansluitmaat
847104	M16 x 1,5
847156	M25 x 1,5
847100	M10 x 1,0
847106	M20 x 1,5
847103	M12 x 1,5
849116	M16 x 1,5
847108	M25 x 1,5
849118	M10 x 1,0
849115	M20 x 1,5
849101	M25 x 1,5
847101	M32 x 1,5
849108	M40 x 1,5
849110	M50 x 1,5
847114	M50 x 1,5
847102	M12 x 1,5
847110	M32 x 1,5
847112	M40 x 1,5