

Metrel Installatietesters Eurotest XC

Naar productpagina



| ETIM productklasse | Installatietester |
|--|--------------------|
| Spanningsmeting | Ja |
| Testspanning isolatieweerstand | 50 - 1000 V |
| Testen isolatiebewaking | Nee |
| Stroommeting | Ja |
| Meetstroom impedantie Zi | Ja |
| Geschikt voor stroommeting | Ja |
| Meetstroom impedantie Zs | Ja |
| Testen gelijkstroomgevoelige aardlekschakelaars | Ja (type B) |
| Aardlekschakelaartest op stroom en tijd | Ja |
| Aardlekschakelaar autotest (RCD-test) | Ja |
| Lusmeting zonder RCD/FI-activering | Ja |
| Weerstand naar aarde zonder netspanning | Ja |
| Power Quality, harmonische | Ja |
| Metingen aan DC zijde (PV-installaties) | Nee |
| Ingebouwde hulpfunctie | Ja |
| Inlezen geheugenstructuur (bi-directooneel) | Ja |
| Scope 12 circuitimpedantie | Ja |
| Scope 12 spanningsverlies directe calculatie | Ja |
| Scope 12 laagohmige weerstand | Ja |
| Scope 12 aardlekschakelaartest type A | Ja |
| Scope 12 aardlekschakelaartest Type B | Ja |
| Scope 12 Rosp AC zijde | Ja |
| Scope 12 Uoc en Isc | Nee |
| Scope 12 polariteit | Nee |
| Scope 12 instraling | Nee |
| Scope 12 Riso DC zijde | Nee |
| Isolatieweerstandsmeting | Ja |
| Geschikt voor vermogensmeting | Ja, met stroomtang |
| Varistorrest | Nee |
| Weergavebereik | 2 - 10000 Ohm |
| Impedantiemeting Zi (L-N) | Ja |
| Weergavebereik impedantie Zi | 0.01 - 10000 |
| RCD/FI-test met toenemende lekstroom | Ja |
| Meting aanspreektijd (RCD) | Ja |
| PRCD-test type S, type K | Ja |
| Laagweerstandsmeting | Ja |
| Grenswaarde-indicatie | Ja |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Laagohmige weerstand meetbereik | 0.01 - 2000 Ohm |
| Interface | Ja |
| Specifieke aardingsmeting | Nee |
| NEN-EN 61557 | Ja |
| Aardmeting | Ja |
| Opsporing kortsluitstroom/overstroombeveiligingsinrichting | Ja |
| Selectieve aardingsmeting | Ja |

MI3152EU

MI3152H

MI3152ST