


Hawke 501/453/RAC RVS met NPT-draad

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type B
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
N453RB3/4NS316	N453RB3/4NSS316	3/4"	15 mm	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RO1/2NSS	N453RO1/2NSS	1/2"	15 mm	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N453ROS1/2NS316	N453ROS1/2NS316	1/2"	15 mm	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N453RA05SS	N453RA1/2NSS316	1/2"	15 mm	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm

N453RD20SS	N453RD2NSS31 6	2"	15 mm	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RB10SS	N453RB1NSS31 6	1"	15 mm	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RC10SS	N453RC1NSS31 6	1"	15 mm	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RE20SS	N453RE2NSS31 6	2"	15 mm	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RC125SS	N453RC1.1/4N SS316	1 1/4"	15 mm	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RE25SS	N453RE2.1/2N SS316	2 1/2"	15 mm	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RS075SS	N453ROS3/4NS S316	3/4"	15 mm	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N453RG35SS	N453RG3.1/2N SS316	3 1/2"	20 mm	75 - 89.5 mm	106.4 mm	115 mm
N453RY125SS	N453RC21.1/4 NSS316	1 1/4"	15 mm	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RH35SS	N453RH3.1/2N SS316	3 1/2"	20 mm	75 - 89.5 mm	115 mm	130 mm
N453RJ40SS	N453RJ14NSS3 16	4"	20 mm	88 - 104.5 m m	127 mm	142 mm
N453RO075SS	N453RO3/4NSS 316	3/4"	15 mm	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N453RD15SS	N453RD1.1/2N SS316	1 1/2"	15 mm	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RF25SS	N453RF2.1/2N SS316	2 1/2"	15 mm	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RF30SS	N453RF3SS316	3"	15 mm	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RA075SS	N453RA3/4NSS 316	3/4"	15 mm	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm