

Hawke 501/453/RAC/L Loodmantel, nickel plated met Metrische draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	CR (neopreen)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453RBM25NPLR	N453RBM25NPLAR	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RDM50NPLR	N453RDM50NPLAR	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453REM63NPLR	N453REM63NPLAR	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RFM75NPLR	N453RFM75NPLAR	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RYM40NPLR	N453RC2M40NPLA	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
R					