


Hawke 501/453/RAC/L Loodmantel, nickel plated met NPT-draad

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453RB3/4NNP-L	N453RB3/4NNPL	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RC1NNP-L	N453RC1NNPL	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RC21.1/2NN P-L	N453RC21.1/2NN PL	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RD20NPL	N453RD2NNPL	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RB10NPL	N453RB1NNPL	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RE20NPL	N453RE2NNPL	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RC125NPL	N453RC1.1/4NNP L	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm

N453RE25NPL	N453RE2.1/2NNP L	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RD15NPL	N453RD1.1/2NNP L	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RF30NPL	N453RF3NNPL	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RF25NPL	N453RF2.1/2NNP L	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RO05NPL	N453RO1/2NNPL	1/2"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N453RO075NPL	N453RO3/4NNPL	3/4"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm