


Hawke 501/453/RAC Messing met NPT-draad

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type B
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
N453RA1/2N	N453RA1/2N	1/2"	15 mm	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N453RA3/4N	N453RA3/4N	3/4"	15 mm	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N453RB1N	N453RB1N	1"	15 mm	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RB3/4N	N453RB3/4N	3/4"	15 mm	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RC1.1/4N	N453RC1.1/4N	1 1/4"	15 mm	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RC21.1/2N	N453RC21.1/2N	1 1/2"	15 mm	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm

N453RD2N	N453RD2N	2"	15 mm	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RO1/2N	N453RO1/2N	1/2"	15 mm	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N453RO3/4N	N453RO3/4N	3/4"	15 mm	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N453ROS1/2N	N453ROS1/2N	1/2"	15 mm	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N453RE20NE	N453RE2N	2"	15 mm	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RC10NE	N453RC1N	1"	15 mm	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RE25NE	N453RE2.1/2N	2 1/2"	15 mm	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RF30NE	N453RF3N	3"	15 mm	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RF25NE	N453RF2.1/2N	2 1/2"	15 mm	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RS075NE	N453ROS3/4N	3/4"	15 mm	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N453RG35NE	N453RG3.1/2N	3 1/2"	20 mm	75 - 89.5 mm	106.4 mm	115 mm
N453RY125NE	N453RC21.1/4 N	1 1/4"	15 mm	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RH35NE	N453RH3.1/2N	3 1/2"	20 mm	75 - 89.5 mm	115 mm	130 mm
N453RJ40NE	N453RJ14N	4"	20 mm	88 - 104.5 m m	127 mm	142 mm
N453RD15NE	453RD1.5N	1 1/2"	15 mm	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm