


Hawke 501/453/UNIVERSAL Nickel plated met Metrische draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)

HAWKE
international



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453UBM25NPAR	N453UBM25NPAR	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453UCM32NPR	N453UCM32NPAR	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453UEM63NPR	N453UEM63NPAR	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453UDM50NPR	N453UDM50NPAR	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453UFM75NPR	N453UFM75NPAR	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453UYM40NPR	N453UC2M40NPAR	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm