


Hawke 501/453/UNIVERSAL RVS met Metrische draad

[Naar productpagina](#)

Type schroefdraad	Metrisch
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Zeskant hoekmaat	26.5 mm
Type trektoelasting volgens EN 62444	Type D

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Geschikt voor kabeldiameter
Hawke 501/453/ UNIVERSAL RVS met Metrische draad N453UAM2 0SS316	N453UAM20SS316	8712251400325	A-M20	N453UAM20SS316	12.5 - 20.5 mm
Hawke 501/453/ UNIVERSAL RVS met Metrische draad N453UBM2 5SS316	N453UBM25SS316	8712251400424	B-M25	N453UBM25SS316	16.9 - 26 mm
Hawke 501/453/ UNIVERSAL RVS met Metrische draad N453UC2M 40SS316	N453UC2M40SS316	8712251400592	M40	N453UC2M40SS316	28 - 41 mm
Hawke 501/453/ UNIVERSAL RVS met Metrische draad N453UCM3 2SS316	N453UCM32SS316	8712251400622	C-M32	N453UCM32SS316	22 - 33 mm

Hawke 501/453/
UNIVERSAL RVS
met Metrische
draad N453UDM5
0SS316

N453UDM50SS316

8712251400707

D-M50

N453UDM50SS316

36 - 52.6 mm

Hawke 501/453/
UNIVERSAL RVS
met Metrische
draad N453UEM6
3SS316

N453UEM63SS316

8712251400769

E-M63

N453UEM63SS316

46 - 65.3 mm

Hawke 501/453/
UNIVERSAL RVS
met Metrische
draad N453UOM2
0SS316

N453UOM20SS316

8712251400943

M20-O

N453UOM20SS316

9.5 - 16 mm

Hawke 501/453/
UNIVERSAL RVS
met Metrische
draad N453UOSM
20SS316

N453UOSM20SS31

6

8712251401025

M20-Os

N453UOSM20SS31

6

5.5 - 12 mm