


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Type schroefdraad	Metrisch
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Zeskant hoekmaat	32.5 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Materiaal afdichting	Siliconen

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Geschikt voor kabeldiameter
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch h N653UAM20NP	N653UAM20NP	8712251401179	A-M20	N653UAM20NPQ	12 - 20.5 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch h N653UBM25NP	N653UBM25NP	8712251401278	B-M25	N653UBM25NPQ	16.9 - 26 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch h N653UC2M40NP	N653UC2M40NP	8712251401384	C2-M40	N653UC2M40NPQ	28 - 41 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch h N653UCM32NP	N653UCM32NP	8712251401407	C-M32	N653UCM32NPQ	22 - 33 mm

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met putty, metrisc h N653UDM50NP	N653UDM50NP	8712251401452	D-M50	N653UDM50NPQ	36 - 52.6 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met putty, metrisc h N653UOM20NP	N653UOM20NP	8712251402138	O-M20	N653UOM20NPQ	9.5 - 16 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met putty, metrisc h N653UOSM20NP	N653UOSM20NP	8712251402206	Os-M20	N653UOSM20NPQ	5.5 - 12 mm