


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UAM20NPLQ	N653UAM20NPLQ	20	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UBM25NPLQ	N653UBM25NPLQ	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UCM32NPLQ	N653UCM32NPLQ	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UDM50NPLQ	N653UDM50NPLQ	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63NPLQ	N653UEM63NPLQ	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75NPLQ	N653UFM75NPLQ	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UOM16NPLQ	N653UOM16NPLQ	16	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653UOM20NPLQ	N653UOM20NPLQ	20	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653USM16NPLQ	N653UOSM16NPLQ	16	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm

N653USM20NPLQ	N653UOSM20NPLQ	20	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653UYM40NPLQ	N653UC2M40NPLQ	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm