


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, nickel plated met epoxy, NPT-draad

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UA05NPL	N653UEPA1/2NNP L	1/2"	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UA075NPL	N653UEPA3/4NNP L	3/4"	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UB075NPL	N653UEPB3/4NNP L	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB10NPL	N653UEPB1NNPL	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC10NPL	N653UEPC1NNPL	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm

N653UC125NPL	N653UEPC1.1/4N NPL	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UD15NPL	N653UEPD1.1/2N NPL	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UD20NPL	N653UEPD2NNPL	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UE20NPL	N653UEPE2NNPL	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25NPL	N653UEPE2.1/2N NPL	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25NPL	N653UEPF2.1/2N NPL	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653US05NPL	N653UEPOS1/2NN PL	1/2"	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653US075NPL	N653UEPOS3/4NN PL	3/4"	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653UF30NPL	N653UEPF3NNPL	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UO05NPL	N653UEPO1/2NNP L	1/2"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653UO075NPL	N653UEPO3/4NNP L	3/4"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653UY15NPL	N653UEPC21.1/2 NNPL	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UY125NPL	N653UEPC21.1/4 NNPL	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm