


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, nickel plated met epoxy, NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UB075NPLR	N653UEPB3/4NNP LAR	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB10NPLR	N653UEPB1NNPLA R	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC10NPLR	N653UEPC1NNPLA R	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm

N653UC125NPLR	N653UEPC1.1/4N NPLAR	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UD15NPLR	N653UEPD1.1/2N NPLAR	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UD20NPLR	N653UEPD2NNPLA R	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UE20NPLR	N653UEPE2NNPLA R	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25NPLR	N653UEPE2.1/2N NPLAR	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25NPLR	N653UEPF2.1/2N NPLAR	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UF30NPLR	N653UEPF3NNPLA R	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UY125NPLR	N653UEPC21.1/4 NNPLAR	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UY15NPLR	N653UEPC21.1/2 NNPLAR	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm