


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, nickel plated met putty, NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UB075NPLRQ	N653UB3/4NNPLARQ	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB10NPLRQ	N653UB1NNPLARQ	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC10NPLRQ	N653UC1NNPLARQ	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UC125NPLRQ	N653UC1.1/4NNPLARQ	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm

N653UD15NPLRQ	N653UD1.1/2NNP LARQ	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UD20NPLRQ	N653UD2NNPLARQ	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UE20NPLRQ	N653UE2NNPLARQ	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25NPLRQ	N653UE2.1/2NNP LARQ	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25NPLRQ	N653UF2.1/2NNP LARQ	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UF30NPLRQ	N653UF3NNPLARQ	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UY125NPLRQ	N653UC21.1/4NN PLARQ	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UY15NPLRQ	N653UC21.1/2NN PLARQ	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm