


Hawke ICG 653/UNIVERSAL RVS met putty, NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UB075SSRQ	N653UB3/4NSS31 6ARQ	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB10SSRQ	N653UB1NSS316A RQ	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC10SSRQ	N653UC1NSS316A RQ	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UC125SSRQ	N653UC1.1/4NSS 316ARQ	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm

N653UD15SSRQ	N653UD1.1/2NSS 316ARQ	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UD20SSRQ	N653UD2NSS316A RQ	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UE20SSRQ	N653UE2NSS316A RQ	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25SSRQ	N653UE2.1/2NSS 316ARQ	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25SSRQ	N653UF2.1/2NSS 316ARQ	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UF30SSRQ	N653UF3NSS316A RQ	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UY15SSRQ	N653UC21.1/2NS S316AR	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UY125SSRQ	N653UC21.1/4NS S316AR	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm