


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, messing met putty, metrisch, alt.ring

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UBM25LRQ	N653UBM25LARQ	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UCM32LRQ	N653UCM32LARQ	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UDM50LRQ	N653UDM50LARQ	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63LRQ	N653UEM63LARQ	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75LRQ	N653UFM75LARQ	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UYM40LRQ	N653UC2M40LARQ	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm