


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, nickel plated met epoxy, metrisch

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UAM20NPL	N653UEPAM20NPL	20	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UBM25NPL	N653UEPBM25NPL	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UCM32NPL	N653UEPCM32NPL	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UDM50NPL	N653UEPDM50NPL	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63NPL	N653UEPEM63NPL	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75NPL	N653UEPFM75NPL	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UOM16NPL	N653UEPOM16NPL	16	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653UOM20NPL	N653UEPOM20NPL	20	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653USM16NPL	N653UEPOS16NP	16	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm

L

N653USM20NPL	N653UEPOSM20NP	20	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
	L				
N653UYM40NPL	N653UEPC2M40NP	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
	L				