


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch, alt.ring

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UBM25NPRQ	N653UBM25NPARQ	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UCM32NPRQ	N653UCM32NPARQ	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UDM50NPRQ	N653UDM50NPARQ	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63NPRQ	N653UEM63NPARQ	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75NPRQ	N653UFM75NPARQ	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UYM40NPRQ	N653UC2M40NPARQ	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
	Q				